



LIFT

The new generation of 2G LIFT communicators for the LIFT market compliant with all the PSTN remote alarm systems.

- Piastra di Fissaggio Inox per VoiceBOX
- Conforme agli standard EN81-28, EN81-70
- Facile e Veloce da installare
- Simboli: Campana, Clessidra, Operatore
- Dimensioni: 250 x 100 x 23 mm
- Completa di Pulsante Allarme in policarbonato con simbolo in rilievo e Braille
- Pulsante Allarme doppio contatto per gestione Teleallarme e Campana
- Corona illuminabile (4 led) 24Vcc - 20mA
- Collarino in policarbonato colorato
- Cableggio a morsettiera



Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari. Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

Sistema di Teleallarme per Ascensori

Codice 8D5817DG



Piastra INOX con Pulsante

Il kit Piastra INOX per VoiceBOX permette di installare facilmente il parla ascolta Digicom all'interno della cabina ascensore. Con poche e semplici operazioni potrete completare il vostro ascensore.

Particolarmente **indicato per gli ammodernamenti** dove è necessario installare il sistema di teleallarme con spazi ridotti.

Con uno spessore di poco superiore ai 20 mm trova facilmente posto nella cabina senza dover rimuovere la piastra pulsanti.

Il **pulsante SOS a normativa EN 81-28 EN 81-70** è del tipo a doppio contatto in grado quindi di collegare anche la campana di emergenza normalmente presente nell'impianto.

In questo modo alla pressione del tasto SOS si attiverà contemporaneamente sia l'**invio dell'allarme ascensore** che l'**attivazione della campana locale**. Una doppia comodità.

Il kit d'installazione comprende tutto il necessario per completare l'operazione.

Contenuto della confezione:

- 1 Piastra acciaio INOX senza Logo
- 1 pulsante di allarme doppio contatto con simbolo campana
- 2 Tappi profilo superiore e inferiore
- 2 Supporti per il fissaggio della piastra
- 2 Viti per il fissaggio del VoiceBox alla piastra inox
- 3 Viti autofilettanti per il fissaggio piastra