



IP Camera HD Wireless per esterno



- Tecnologia P2P ed attivazione semplificata tramite QR code
- In alluminio anodizzato resistente agli eventi atmosferici con grado di protezione IP66
- Completa di staffa per fissaggio a muro
- 4 Led infrarosso ad alta potenza per visione notturna oltre i 15 metri
- Filtro IR Cut per mantenere la massima fedeltà dei colori con luce diurna
- Antenna esterna removibile da 5dB

Codice 8E4583
IPC531-T03

EAN 8030476006048

Per sorvegliare aree esterne di giorno o di notte direttamente dal tuo Smartphone, Tablet o PC.

IPC531-T03 è una videocamera IP fissa per applicazioni di videosorveglianza all'esterno di abitazioni, uffici o aree commerciali e ovunque ci sia una copertura Wi-Fi o una LAN cablata.

Dotata di illuminatori all'infrarosso ad alta potenza consente la visione notturna oltre i 15 metri.

IPC531-T03 è in grado di rilevare movimenti ed inviare un allarme via email.

IPC531-T03 è facile da attivare: occorre collegare la videocamera al modem banda larga disponibile tramite cavo di rete o Wi-Fi per metterla on-line.



Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari. Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.



Noi ti portiamo **sempre** on-line!

Una volta scaricata ed installata la APP dedicata sul tuo dispositivo mobile, effettuare una scansione del QR code da APP.

A questo punto è già possibile vedere le immagini dal vivo.

Grazie alla scheda Micro SD interna da 4Gbyte, già montata nel dispositivo, puoi memorizzare gli allarmi sotto forma di sequenze di immagini fisse o video-clip permettendoti, in un secondo momento, di verificare l'accaduto.

Sorveglia la tua casa da Smartphone con tre semplici mosse:



CARATTERISTICHE TECNICHE

SENSORE IMMAGINI

- Sensore CMOS da 1/4 HD a colori con filtro IR-CUT
- Lenti 2.8 mm
- Angolo di visuale: 88°
- 4 LED all'infrarosso ad alta potenza
- Risoluzione immagini in Megapixel, (1280*720), 720P
- Visione notturna oltre 15 metri di distanza

VIDEO

- Compressione video H264
- Frame rate max. 30 FPS/s
- Risoluzione: 1280x720 (720P), 640x352 (VGA), 320x176 (QVGA)
- Doppio flusso video
- Funzione immagine capovolta e a specchio (Flip e Mirror)

RETE

- Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)
- Standard wireless IEEE802.11b/g/n
- Sicurezza WEP, WPA, WPA2
- Applicazioni P2P in modalità Plug and Play
- Protocolli di rete: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, P2P
- Compatibile con dispositivi NVR e gestionali di terze parti a standard Onvif 2.1

VARIE

- Rilevazione movimento: trasmette immagini catturate via e-mail, registra il video su FTP server
- Unità di archiviazione incorporata da 4GB (tipo SD-Card).
- Autenticazione con password a 2 livelli: amministratore e utente con possibilità di creare accessi multiutente
- Reset tramite pulsante esterno
- Alimentazione: 12V, 1.0A
- Temperatura di esercizio: da -10 a +50 °C
- Potenza assorbita: 7,5W (consumo massimo)
- Peso Lordo: 1200 g
- Dimensioni Imballo: 245 x 115 x 185 mm
- Certificazione CE
- Garanzia 24 mesi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- IPC531-T03
- Alimentatore
- Cavo Ethernet RJ45
- Supporto a muro
- Guida Rapida
- Cd-Rom

REQUISITI DI SISTEMA

- Sistemi Operativi: Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, iOS, Android
- Supporta Microsoft IE7 e versioni superiori o compatibili, Mozilla Firefox, Opera

PRODOTTI CORRELATI

- 8E4581 - IP Camera Wi-Fi Day/Night fissa
- 8E4582 - IP Camera Wi-Fi Day/Night Pan/Tilt
- 8E4477 - Dual Bay NAS



Per ulteriori informazioni
visita il sito
<http://www.digicom.it>

 digicom

Noi ti portiamo **sempre** on-line!