

# Modem/Fax V.92 *analogico*

BOTTICELLI WEB V.92 - Codice **8D0155**

- Modem analogico **V.92**
- Navigazione **Internet fino a 56 Kbit/s**
- Ideale per **applicazioni Professionali e Industriali**
- Trasmette e riceve **Fax**
- Interfaccia seriale **RS232**
- Completo di **kit per fissaggio a parete**
- Alimentazione **5-12V DC**

## DESCRIZIONE

**Nato per essere veloce, versatile, compatto e facile da installare!**

Botticelli Web V.92 è stato progettato e realizzato per essere utilizzato in **molteplici applicazioni** dove è richiesto il modem analogico.

Dalla **navigazione Internet** alla **trasmissione/ricezione di fax**, oppure l'**utilizzo professionale con PLC e dispositivi industriali**, ecco le applicazioni principali di questo modem, sviluppato con un chipset tra i più diffusi al mondo in modo da garantire la massima compatibilità con i sistemi esistenti.

Ad esempio si possono utilizzare i **driver nativi Windows** (7, Vista e XP) senza più bisogno di installare i driver esterni.

Botticelli Web V.92 può essere **alimentato anche a 12 VDC o a 5VDC per applicazioni industriali o a pannello**. Un semplice e comodo **fissaggio a clip automatiche** ne permette la veloce e solida **installazione a parete o in armadi**.

Botticelli Web V.92 è dotato di **parte di linea "internazionale" TBR21** e può essere installato in tutti i paesi che utilizzano questo standard essendo in grado di adattarsi alle varie condizioni di linea, al fine di garantire connessioni più performanti e durature.





#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modem/Fax 56Kbit/s (V.92-V.90)
- Modem/Fax 33.6Kbit/s (V.34)
- Trasmissione e ricezione fax fino a 14400 bit/s Gr.3 Classe 1
- Interfaccia seriale RS232C, DB 9 femmina
- Interfaccia di linea internazionale TBR21
- Comandi AT compatibile
- Correzione errore MNP4 e V.42
- Compressione dati MNP5, V.42bis, V.44
- Indicatori luminosi: DTR, TX, RX, PWR
- Range di alimentazione 5-12VDC
- Compatibile con Windows® 7, Vista, XP
- Dimensioni: 115 x 80 x 28 mm
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C
- Marcatura CE e Conformità Rohs
- Kit di fissaggio a muro incluso
- Utilizza i driver standard di Windows® 7, Vista, XP
- Trasmissione e ricezione fax tramite l'utilizzo dei programmi standard di Microsoft

#### Contenuto della confezione

- Modem analogico
- Alimentatore a parete 230 Vac/9Vdc (600mA)
- Cavo seriale DB 9 maschio - DB 9 femmina
- Cavo di linea RJ11-RJ11
- Guida rapida di installazione