



Telematica

SNT06/1

Isdn modem



SNT06/1 modem ISDN offre la connettività sulla rete ISDN per la trasmissione di dati da qualsiasi data processor o personal computer con interfaccia seriale sincrona o asincrona. Assomiglia ad un modem con una porta seriale in V24/V28 e V35; le stesse caratteristiche sono disponibili anche nella versione a scheda per PC SNT13 e nella versione PCMCIA CCI05.

SNT06/1 viene utilizzato come modem, supporta i comandi AT, è semplice da installare e non richiede alcun software particolare sulla rete ISDN. SNT06/1 possiede inoltre una rubrica telefonica interna e può gestire procedure di sicurezza con identificazione del chiamante tramite il supporto alle funzioni Call ID offerte dalla rete ISDN.

Utilizzando il protocollo V120 insieme alla compressione dati V42bis, si ottiene un incremento delle performance di un singolo canale di comunicazione B fino a velocità di 115,2 Kbit per secondo (circa 11500 caratteri ASCII trasmessi in un secondo); il protocollo V110 è implementato per compatibilità con terminal adapter tradizionali.

Grazie alla funzione MONOROUTER, SNT06/1 consente collegamenti con il protocollo PPP sia verso reti private che su Internet/Intranet.



Caratteristiche tecniche

- Euro ISDN compatibile: NET3 BRI 1B+D
- PPP Internal Support
- Rate Adaption: V110, V120
- Compressione dati V42bis
- Comandi AT e V25bis in sincrono HDLC e asincrono
- Autospeed fino a 115.2 Kbit/s
- Funzionamento sincrono fino a 64 Kbit per canale
- Funzionamento asincrono fino a 115.2 Kbit per canale
- 20 numeri di rubrica telefonica utilizzabili in modo AT compatibile e V25bis
- Funzione di sicurezza con identificazione del chiamante (Caller ID support)
- Compatibile con i più comuni programmi di comunicazione
- Utilizzato come un modem Hayes compatibile
- Multinumber ISDN network service
- Sub-addressing ISDN network service (SUB)
- Caller identity ISDN network service (CLIP)
- Interfaccia di linea su connettore RJ45 per bus S/T
- Interfaccia seriale V24/V28 e V35
- Alimentazione: 220V 50Hz
- Consumo: 10W
- Temperatura: da -5 a 45°C
- Umidità massima non condensante: 90%
- Dimensioni della versione esterna: 190x147x45 mm.
- Peso della versione esterna: 150 gr.

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
SNT06/1	8D5372	ISDN modem V24/V35 PPP/V110/V120/V42bis



digicom S.p.A. - ITALY - 21010 Cardano al Campo VA via Alessandro Volta 39
Fax 0331/263733 - <http://www.digicom.it>